


Буклет продукции

---

Картон электроизоляционный марки «ЭКС», предназначен для общих целей электрической изоляции. Выпускается в листах, размер листов устанавливается по согласованию с потребителем.



**КАРТОН**

---

электроизоляционный  
МАРКИ «ЭКС»



Технические характеристики:

---

Толщина	Плотность	Электрическая прочность, min	Массовая доля золы	Влажность	Предел прочности при растяжении, min	
ГОСТ 27015	ГОСТ 27015	ГОСТ 2824	ГОСТ 7629	ISO 287	ГОСТ 13525.1	
	min	в плоском состоянии	max	max	поперечное	машинное
мм	г/см <sup>3</sup>	кВ/мм	%	%	МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )	МПа (кгс/мм <sup>2</sup> )
1.0	1.10	10.0	2.5	8-12	35 (3.5)	85 (8.5)
1.5	1.10	10.0	2.5	8-12	35 (3.5)	85 (8.5)
2.0	1.10	10.0	2.5	8-12	35 (3.5)	85 (8.5)

Параметры	Единицы	Отклонения		Метод тестирования
Толщина	мм	<= 1.5 мм	+/- 0.1 мм	ГОСТ 27015
		2.0 мм	+/- 0.2 мм	
Размер	мм	ширина / длина (листа)	+/- 3 мм	